

APDatec 823 Lactoflex



Flexibler und druckbeständiger Gewebeschlauch. Freigegeben für Lebensmittel entsprechend der europäischen Richtlinie EU 10/2011 A, B, C und D1 (Milch).

Vielseitig in der Milchtechnik einsetzbar, z.B. als Verbindung zwischen Milchdruckrohr und Milchtank.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

TRANSPARENT

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

EU 10/2011 A, B, C, D1 (Milch)

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

important advices

For proper use of our products please note

[Interesting facts about hoses](#)

All technical Data are according to ISO-Standard and at 20 °C ambient and medium temperature, technical changes reserved.

APDatec 823 Lactoflex

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
823 025 45 25	25	34	4,5	220	8	24	25 mtr.	12,6 kg
823 028 50 25	28	38	5	245	8	24	25 mtr.	15,7 kg