

APDatec 901



Durability

refer to Neoprene

Colour

black

REACH

conformity to 1907/2006/EC

RoHS

conformity to RoHs

Spiral

Spiral out of Steel

Material

Neoprene with glass fabric

empty

901.JPG

important advices

For proper use of our products please note

Interesting facts about hoses

All technical Data are according to ISO-Standard and at 20 °C ambient and medium temperature, technical changes reserved.

APDatec 901

Nr.	Inside Diameter in mm	Outside Diameter in mm	Wall Thickness	Bending Radius	Working Pressure bar	Vacuum mmH2O	Length in m
901 019	19	21	0,3	9	1,5	0,52	4
901 032	32	34	0,3	16	1,4	0,49	4
901 025	32	27	0,3	12	1,4	0,52	4
901 038	38	40,6	0,3	19	1,4	0,49	4
901 044	44	46,6	0,3	22	1,2	0,43	4
901 051	51	53,6	0,3	25	1,2	0,43	4
901 063	63	65,6	0,3	31	1,1	0,39	4
901 070	70	73,1	0,3	35	1,1	0,34	4
901 076	76	79,1	0,3	38	1	0,34	4
901 083	83	86,1	0,3	41	1	0,29	4
901 089	89	92,1	0,3	45	0,9	0,29	4
901 102	102	105,1	0,3	51	0,9	0,25	4
901 121	121	124,1	0,3	60	0,8	0,19	4
901 127	127	130,1	0,3	63	0,8	0,17	4
901 140	140	143,1	0,3	70	0,8	0,15	4
901 152	152	155,6	0,3	76	0,6	0,14	4
901 179	179	182,1	0,3	89	0,6	0,1	4
901 203	203	207,1	0,3	101	0,5	0,07	4
901 254	254	258,6	0,3	127	0,4	0,05	4
901 305	305	309,6	0,3	152	0,1	0,03	4