

APDatec 152 DoubleflexX Vinuum



Für den besonders anspruchsvollen Einsatz bei der Absaugung und Förderung von Saft, Wein, Bier, Alkohol bis zu 50%, Weinmost und andere Lebensmitteln.

Patentierter Schlauchkonstruktion mit Doppelspirale, flexibler PVC-Schlauch mit einer innenliegenden Spirale als Basis und einer äußeren Spirale, für höhere Flexibilität, knickfreie Biegung und erhöhte Vakuumfestigkeit.

Kältebeständig, lebensmittelecht, phthalatfrei, glatte Innenlage, Außenlage mit gewelltem Profil für eine leichte Handhabung. Zertifiziert nach EU Lebensmittel- Richtlinie (EG) Nr.1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/200

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

TRANSP/ROTE SPIRALE

Lebensmittel

EU 10/2011 A, B, C, D1

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Spirale

HART-PVC

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 25°C BIS + 50°C

SEITE 1 VON 2

Toleranz
APD Schlauchtechnik GmbH

ISO EN 1307
Technologiestr. 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de



important advices

For proper use of our products please note

[Interesting facts about hoses](#)

All technical Data are according to ISO-Standard and at 20 °C ambient and medium temperature, technical changes reserved.

APDatec 152 DoubleflexX Vinuum

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Länge m	kg/m
152 038 0250	38	46,6	4,3	180	7	25 mtr.	0,805 kg
152 051 0250	51	62,6	5,8	220	6,5	25 mtr.	1,075 kg