

APDatec 274 Flexacier OIL



Flexibler Saugschlauch aus ölbeständigem Weich-PVC verstärkt mit einer Feder- stahlspirale, innen und außen glatt.

Anwendungen: Für Ölabsaugung, Transport von ölhaltigen Flüssigkeiten oder für die Füllstandsanzeige in Tankbehälter.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC Ölbeständig

Farbe

TRANSPARENT

Lebensmittel

Nein

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Spirale

STAHLSPIRALE

Material

WEICH-PVC Ölbeständig

Temperatur

- 15°C BIS + 65°C

Toleranz

ISO EN 1307

important advices

For proper use of our products please note

[Interesting facts about hoses](#)

All technical Data are according to ISO-Standard and at 20 °C ambient and medium temperature, technical changes reserved.

APDatec 274 Flexacier OIL

| Nr. | Innen-ø mm | Außen-ø mm | Wandstärke mm | Biegeradius mm | kurzzeitiger Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Vakuum bar | Länge m |
|--------------|------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|---------|
| 274 019 0300 | 19 | 26,4 | 3,8 | 32 | 3,2 | 10 | 0,75 | 30 mtr. |
| 274 025 0300 | 25 | 33 | 4 | 42 | 3,2 | 10 | 0,65 | 30 mtr. |
| 274 025 0500 | 25 | 33 | 4 | 42 | 3,2 | 10 | 0,65 | 30 mtr. |