

## APDatec 274 Flexacier OIL



Flexibler Saugschlauch aus ölbeständigem Weich-PVC verstärkt mit einer Feder- stahlspirale, innen und außen glatt.

Anwendungen: Für Ölabsaugung, Transport von ölhaltigen Flüssigkeiten oder für die Füllstandsanzeige in Tankbehälter.

**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

WEICH-PVC Ölbeständig

**Farbe**

TRANSPARENT

**Lebensmittel**

Nein

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2011/65/EU

**Spirale**

STAHLSPIRALE

**Material**

WEICH-PVC Ölbeständig

**Temperatur**

- 15°C BIS + 65°C

**Toleranz**

ISO EN 1307

**important advices**

For proper use of our products please note

[Interesting facts about hoses](#)

All technical Data are according to ISO-Standard and at 20 °C ambient and medium temperature, technical changes reserved.

## APDatec 274 Flexacier OIL

| Nr.          | Innen-ø mm | Außen-ø mm | Wandstärke mm | Biegeradius mm | kurzzeitiger Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Vakuum bar | Länge m |
|--------------|------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|---------|
| 274 019 0300 | 19         | 26,4       | 3,8           | 32             | 3,2                            | 10             | 0,75       | 30 mtr. |
| 274 025 0300 | 25         | 33         | 4             | 42             | 3,2                            | 10             | 0,65       | 30 mtr. |
| 274 025 0500 | 25         | 33         | 4             | 42             | 3,2                            | 10             | 0,65       | 30 mtr. |