APD Storzkuppl. mit IG

Storz Kupplungen aus Aluminium, gegossen für Be- und Entwässe- rung.

Anwendungen: Wasser, Saug- und Druckschläuche

Dichtung
NBR

Material
ALUMINIUM

Temperatur
- 20°C BIS + 90°C

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APD Storzkuppl. mit IG

Nr.	Innengewinde in mm	Innengewinde in Zoll	Knaggenabstand in mm	Storzgröße	Verpackungseinheit Stück
18301 025031	30,93	1"	31	25-D	1
18301 032066	39,59	1 1/4"	66	52-C	1
18301 038066	45,48	1 1/2"	66	52-C	1
18301 038052	45,48	1 1/2"	66	52-C	1
18301 050066	57,29	2"	66	52-C	1
18301 075089	85,56	3"	89	75-B	1
18301 100133	110,71	4"	133	110-A	1

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de