

# APDatec 103 Teichtechnikschlauch



Sehr flexibler und leichter Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.

Anwendungen: Leichter Saugschlauch für den Wasserkreislauf an Tauch- und Teichpumpen im Gartenbau.

**Aufdruck**

NEIN

**Beständigkeit**

WEICH-PVC

**Farbe**

SCHWARZ

**Lebensmittel**

NEIN

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2015/863

**Spirale**

HART-PVC

**Material**

WEICH-PVC

**Temperatur**

- 5°C BIS + 60°C

**Toleranz**

ISO EN 1307

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APDatec 103 Teichtechnikschlauch

Nr.	Innen- $\varnothing$ mm	Außen- $\varnothing$ mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Vakuum bar	Länge m
103 019 0300	19	23,8	0,7	19	0,39	30 mtr.
103 025 0300	25	30	0,7	25	0,39	30 mtr.
103 025 0100	25	30	0,7	25	0,39	10 mtr.
103 032 0300	32	38	0,7	32	0,34	30 mtr.
103 032 0100	32	38	0,7	32	0,34	10 mtr.
103 038 0300	38	44,4	0,7	38	0,29	30 mtr.
103 038 0100	38	44,4	0,7	38	0,29	10 mtr.
103 040 0300	40	46,4	0,8	40	0,29	30 mtr.
103 040 0100	40	46,4	0,8	40	0,29	10 mtr.
103 050 0300	50	57	0,8	50	0,29	30 mtr.