

APDatec 105 ST Gülleschlauch für bodennahe Ausbringung



Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE WEICH-PVC

Farbe

GRÜN-TRANSPARENT

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Spirale

HART-PVC

Material

WEICH-PVC UV

Temperatur

- 25°C BIS + 60°C

Toleranz

ISO EN 1307

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 105 ST Gülleschlauch für bodennahe Ausbringung

Nr.	Länge in mm	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Vakuum bar	kg/Stück
105 040 01000 ST	1.000	40	48,4	4,2	4	0,59	0,71
105 040 00800 ST	800	40	48,4	4,2	4	0,59	0,57
105 040 00600 ST	600	40	48,4	4,2	4	0,59	0,43