

APDatec 12



Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

TRANSPARENT

Lebensmittel

EU 10/2011 A, B, C,

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Spirale

HART-PVC

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 5°C BIS + 60°C

Toleranz

ISO EN 1307

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 12

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
12 013 0500	13	18	2,5	55	7	0,69	50 mtr.
12 016 0500	16	21,2	2,6	70	7	0,69	50 mtr.
12 019 0500	19	24,4	2,7	80	7	0,69	50 mtr.
12 025 0500	25	30,8	2,9	110	7	0,69	50 mtr.
12 030 0500	30	36,2	3,1	130	7	0,69	50 mtr.
12 032 0500	32	38,4	3,2	140	7	0,69	50 mtr.
12 038 0500	38	44,6	3,3	180	6	0,69	50 mtr.
12 040 0500	40	47	3,5	190	6	0,69	50 mtr.
12 045 0500	45	52	3,5	220	5	0,69	50 mtr.
12 050 0500	50	57,6	3,8	240	5	0,69	50 mtr.
12 055 0500	55	62,8	3,9	250	5	0,69	50 mtr.
12 060 0500	60	68	4	270	5	0,69	50 mtr.
12 063 0500	63	73,2	4,1	290	5	0,69	50 mtr.
12 065 0500	65	73,6	4,3	290	5	0,69	50 mtr.
12 070 0500	70	79	4,5	316	4	0,69	50 mtr.
12 075 0500	75	84,2	4,6	370	4	0,69	50 mtr.
12 080 0500	80	89,6	4,8	400	4	0,69	50 mtr.
12 090 0500	90	100,2	5,1	450	4	0,59	50 mtr.
12 100 0500	100	111,8	5,9	500	4	0,69	50 mtr.