

APDatec 120



Aufdruck

JA

Beständigkeit

POLYESTER-PU

Farbe

TRANSPARENT

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Spirale

PVC-SPIRALE M. LITZE

Material

WEICH-PVC/PU-LINER

Temperatur

- 5°C BIS + 60°C

Toleranz

ISO EN 1307

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 120

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
120 032 0300	32	39	3,5	171	7	0,74	30 mtr.
120 038 0300	38	45	3,5	180	7	0,74	30 mtr.
120 040 0300	40	47,8	3,9	190	7	0,74	30 mtr.
120 045 0300	45	53	4	212	6	0,69	30 mtr.
120 051 0300	51	58,6	4	225	6	0,69	30 mtr.
120 060 0300	60	68,4	4,2	270	6	0,69	30 mtr.
120 065 0300	65	73,6	5,3	293	5	0,69	30 mtr.
120 070 0300	70	79	4,5	316	5	0,69	30 mtr.
120 075 0300	75	84,6	4,8	338	4	0,69	30 mtr.
120 102 0200	102	114,6	6,3	459	3	0,69	20 mtr.
120 127 0200	127	140,6	6,8	562	2	0,69	20 mtr.