

APDatec 122



Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

TRANSPARENT

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Spirale

PVC-SPIRALE M. LITZE

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 5°C BIS + 60°C

Toleranz

ISO EN 1307

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 122

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m	Gewicht/Rolle
122 038 0250	38	46	4	190	6	0,9	25 mtr.	14,5 kg
122 038 0500	38	46	4	190	6	0,9	50 mtr.	29 kg
122 051 0250	51	59,6	4,3	250	5	0,9	25 mtr.	19,5 kg
122 051 0500	51	59,6	4,3	250	5	0,9	50 mtr.	39 kg
122 051 0200	51	59,6	4,3	250	5	0,9	20 mtr.	15,6 kg
122 051 0125	51	59,6	4,3	250	5	0,9	12,5 mtr.	9,75 kg
122 070 0300	70	79	4,5	350	4	0,9	30 mtr.	40 kg