APDatec 14



Aufdruck
JA

Beständigkeit
WEICH-PVC

Farbe
DUNKELGRÜN

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Spirale
HART-PVC

Material
WEICH-PVC

Temperatur
- 5°C BIS + 60°C

Toleranz
ISO EN 1307

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 14

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m	Gewicht/Rolle
14 019 0500	19	26,8	3,9	120	8	0,78	50 mtr.	17,75 kg
14 025 0500	25	33,4	4,2	140	7	0,78	50 mtr.	24 kg
14 038 0500	38	47	4,5	180	7	0,78	50 mtr.	35,5 kg
14 050 0500	50	59,4	4,7	220	7	0,78	50 mtr.	54 kg
14 075 0500	75	86,6	5,8	300	5	0,78	50 mtr.	90 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de