APDatec 29 weiß

Aufdruck
JA

Beständigkeit
WEICH-PVC

Farbe
WEIß

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Spirale
HART-PVC

Material
WEICH-PVC

Temperatur
- 25°C BIS + 50°C

Toleranz
ISO EN 1307

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 29 weiß

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	kurzzeitiger Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
29 019 0250	19	26	3,5	60	10	0,88	25 mtr.
29 025 0250	25	33	4	70	10	0,88	25 mtr.
29 038 0250	38	48	5	110	10	0,88	25 mtr.

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de