

## APDatec 35 schwarz



**Beständigkeit**

TPE

**Farbe**

SCHWARZ

**Lebensmittel**

NEIN

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2011/65/EU

**Material**

TPE

**Temperatur**

- 20°C BIS + 85°C

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APDatec 35 schwarz

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Länge m
35 00635	6,35	9,35	1,5	12 mtr.
35 00750	7,5	10,5	1,5	12 mtr.
35 00950	9,5	12,5	1,5	12 mtr.
35 01270	12,7	16,3	1,8	12 mtr.
35 01600	16	19,6	1,8	12 mtr.
35 01900	19	23,8	2,4	12 mtr.
35 02540	25,4	30,2	2,4	12 mtr.
35 02800	28	32,8	2,4	12 mtr.
35 03500	35	40	2,5	12 mtr.
35 04500	45	52	3,5	12 mtr.
35 04750	47,5	55,5	4	12 mtr.
35 06500	65	78	6,5	12 mtr.
35 08000	80	93	6,5	12 mtr.
35 09000	90	103	6,5	12 mtr.
35 10000	100	113	6,5	12 mtr.