

APDatec 46 Poolreinigung



Glatte Innenlage für geringen Druckverlust und höchstmöglichen Durchfluss, gute Steifigkeit, Rückstellkraft nach Kompression oder Knicken, verstärkt mit einer schlagfesten Spirale aus Polypropylen, schwimmfähig.

Für die Reinigung von Pools sehr gut geeignet.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

POLYETHYLENE

Farbe

TRANSP/BLAUE SPIRALE

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Spirale

PP

Material

EVA

Temperatur

- 20°C BIS + 60°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 46 Poolreinigung

Nr.	Innen- \varnothing mm	Außen- \varnothing mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Vakuum bar	Länge m
46 032 0500	32	40	0,6	120	0,59	50 mtr.
46 038 0500	38	47	0,8	130	0,59	50 mtr.
46 050 0500	50	60	0,7	150	0,59	50 mtr.