

# APDatec 50



**Beständigkeit**

WEICH-PVC

**Farbe**

GRÜN

**Lebensmittel**

NEIN

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2011/65/EU

**Spirale**

HART-PVC

**Material**

WEICH-PVC/TPE

**Temperatur**

- 25°C BIS + 60°C

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APDatec 50

Nr.	Innen- $\varnothing$ mm	Außen- $\varnothing$ mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
50 032 0500	32	37	0,8	45	1	0,59	50 mtr.
50 038 0500	38	43	0,8	60	1	0,54	50 mtr.
50 050 0500	50	55	1	75	0,8	0,49	50 mtr.
50 075 0500	75	82	1,3	110	0,6	0,49	50 mtr.
50 080 0500	80	87	1,3	130	0,6	0,49	25 mtr.