APDatec 543

Aufdruck
JA

Beständigkeit
POLYETHER-PU

Farbe
TRANSPARENT/NATUR

Lebensmittel
EU 10/2011 A,B,C,D2

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Spirale
PVC-SPIRALE M. LITZE

Material
ETHER BASIS PU

Temperatur
- 20°C BIS + 90°C

Toleranz
ISO EN 1307

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 543

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Vakuum bar	Länge m
H543 050 0200	50	53	0,3	50	0,29	20 mtr.
543 060 0200	60	68	0,3	60	0,29	20 mtr.
543 080 0300	80	89	0,35	80	0,29	20 mtr.

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de