

APDatec 56 schwarz



Beständigkeit
SIEHE WEICH-PVC

Farbe
SCHWARZ

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Spirale
STAHLSPIRALE

Material
WEICH-PVC/GARN

Temperatur
0°C BIS + 85°C

Toleranz
ISO EN 1307

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 56 schwarz

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
56 025 0150	25	31	0,6	25	0,56	0,2	15 mtr.
56 032 0150	32	38	0,6	32	0,5	0,2	15 mtr.
56 038 0150	38	44	0,7	38	0,46	0,2	15 mtr.
56 041 0150	41	47	0,7	41	0,46	0,18	15 mtr.
56 044 0150	44	50	0,7	44	0,43	0,16	15 mtr.
56 051 0150	51	57	0,7	51	0,43	0,15	15 mtr.
56 063 0150	63	69	0,7	63	0,33	0,14	15 mtr.