

APDatec 621



Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

SCHWARZ

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Spirale

STAHLSPIRALE

Material

ALUMINIUM/POLYESTER

Temperatur

- 30°C BIS + 140°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 621

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Vakuum bar	Länge m
621 051	51	52	0,2	25	0,12	10 mtr.
621 063	63	64	0,2	31	0,11	10 mtr.
621 076	76	78	0,2	38	0,09	10 mtr.
621 080	80	82	0,2	40	0,09	10 mtr.
621 090	90	92	0,2	45	0,08	10 mtr.
621 102	102	104	0,2	51	0,08	10 mtr.
621 127	127	129	0,2	63	0,06	10 mtr.
621 152	152	154	0,2	76	0,05	10 mtr.
621 160	160	162	0,2	80	0,04	10 mtr.
621 180	180	182	0,2	90	0,02	10 mtr.
621 203	203	205	0,2	101	0,02	10 mtr.
621 254	254	256	0,2	127	0,01	10 mtr.
621 305	305	307	0,2	152	0,01	10 mtr.
621 356	356	358	0,2	178	0,01	10 mtr.
621 408	408	410	0,2	204	0,01	10 mtr.
621 459	459	461	0,2	229	0,01	10 mtr.
621 510	510	512	0,2	255	0,01	10 mtr.
621 610	610	612	0,2	305	0,005	10 mtr.