

APDatec 638



Bitte fragen Sie diesen Artikel an! Vielen Dank!

Beständigkeit

PTFE

Farbe

HELLBEIGE

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Spirale

KLEMMPROFIL/STAHL

Material

PTFE/GLAS

Temperatur

- 150°C BIS + 250°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 638

Nr.	Innen-ø mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar
638 0050	50	50	0,5	0,37
638 0060	60	59	0,441	0,26
638 0065	65	64	0,401	0,22
638 0070	70	69	0,366	0,19
638 0075	75	74	0,337	0,17
638 0080	80	82	0,312	0,15
638 0090	90	83	0,271	0,12
638 0100	100	92	0,239	0,09
638 0120	120	110	0,192	0,07
638 0125	125	115	0,183	0,06
638 0130	130	119	0,174	0,06
638 0140	140	129	0,16	0,05
638 0150	150	125	0,147	0,04
638 0160	160	133	0,136	0,04
638 0180	180	150	0,118	0,03
638 0200	200	191	0,104	0,02
638 0250	250	239	0,08	0,02
638 0300	300	286	0,064	0,01
638 0350	350	334	0,053	0,01
638 0375	375	358	0,049	0,01
638 0400	400	320	0,045	0,01
638 0450	450	360	0,039	0,01
638 0500	500	400	0,035	0,004
638 0550	550	440	0,031	0,003
638 0600	600	480	0,028	0,003
638 0700	700	560	0,023	0,002
638 0800	800	639	0,02	0,002
638 0900	900	719	0,017	0,001
638 1000	1.000	799	0,015	0,001