APDatec 810

Aufdruck
JA

Beständigkeit
WEICH-PVC

Farbe
SCHWARZ

Garn
POLYESTERGARN

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Material
WEICH-PVC

Temperatur
- 20°C BIS + 65°C

Toleranz
DIN 16940

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 810

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
810 006 50	6	12,4	3,2	20	60	50 mtr.	6,15 kg
810 006 00	6	12,4	3,2	20	60	100 mtr.	12,3 kg
810 009 00	9	15,4	3,2	20	60	100 mtr.	16,3 kg
810 009 50	9	15,4	3,2	20	60	50 mtr.	8,15 kg
810 010 00	10	16,4	3,2	20	60	100 mtr.	17,6 kg
810 013 50	13	21	4	20	60	50 mtr.	14,2 kg
810 013 00	13	21	4	20	60	100 mtr.	28,4 kg
810 016 50	16	25,6	4,8	20	60	50 mtr.	20,85 kg
810 019 50	19	28,6	4,8	20	60	50 mtr.	23,85 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de