

APDatec 846



Beständigkeit
SILIKON

Farbe
TRANSPARENT

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Material
SILIKON

Temperatur
- 60°C BIS + 200°C

Toleranz
ISO 3302-1E2

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 846

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Länge m
846 00 110	1	3	1	25 mtr.
846 00 210	2	4	1	25 mtr.
846 00 315	3	6	1,5	25 mtr.
846 00 310	3	5	1	25 mtr.
846 00 415	4	7	1,5	25 mtr.
846 00 410	4	6	1	25 mtr.
846 00 520	5	9	2	25 mtr.
846 00 620	6	10	2	25 mtr.
846 00 615	6	9	1,5	25 mtr.
846 00 720	7	11	2	25 mtr.
846 00 715	7	10	1,5	25 mtr.
846 00 820	8	12	2	25 mtr.
846 00 920	9	13	2	25 mtr.
846 01 020	10	14	2	25 mtr.
846 01 220	12	16	2	25 mtr.
846 01 530	15	19	2	25 mtr.
846 01 520	15	19	2	25 mtr.
846 01 620	16	20	2	25 mtr.
846 02 020	20	24	2	25 mtr.
846 01 830	20	24	2	25 mtr.
846 02 540	25	33	4	25 mtr.