

APDatec 901



Beständigkeit

NEOPRENE

Farbe

SCHWARZ

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Spirale

STAHLSPIRALE

Material

NEOPRENE/GLASGEWEBE

Temperatur

- 55°C BIS + 150°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 901

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
901 019	19	21	0,3	9	1,5	0,52	4 mtr.
901 032	32	34	0,3	16	1,4	0,49	4 mtr.
901 025	32	27	0,3	12	1,4	0,52	4 mtr.
901 038	38	40,6	0,3	19	1,4	0,49	4 mtr.
901 044	44	46,6	0,3	22	1,2	0,43	4 mtr.
901 051	51	53,6	0,3	25	1,2	0,43	4 mtr.
901 063	63	65,6	0,3	31	1,1	0,39	4 mtr.
901 070	70	73,1	0,3	35	1,1	0,34	4 mtr.
901 076	76	79,1	0,3	38	1	0,34	4 mtr.
901 083	83	86,1	0,3	41	1	0,29	4 mtr.
901 089	89	92,1	0,3	45	0,9	0,29	4 mtr.
901 102	102	105,1	0,3	51	0,9	0,25	4 mtr.
901 121	121	124,1	0,3	60	0,8	0,19	4 mtr.
901 127	127	130,1	0,3	63	0,8	0,17	4 mtr.
901 140	140	143,1	0,3	70	0,8	0,15	4 mtr.
901 152	152	155,6	0,3	76	0,6	0,14	4 mtr.
901 179	179	182,1	0,3	89	0,6	0,1	4 mtr.
901 203	203	207,1	0,3	101	0,5	0,07	4 mtr.
901 254	254	258,6	0,3	127	0,4	0,05	4 mtr.
901 305	305	309,6	0,3	152	0,1	0,03	4 mtr.