APDatec 905



Beständigkeit
SILIKON

Farbe
ROT-GEDECKT

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Spirale
STAHLSPIRALE

Material
SILIKON/GLASGEWEBE

Temperatur
- 55°C BIS + 310°C

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 905

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
905 019	19	21	0,3	9	1,5	0,52	4 mtr.
905 025	25	27	0,3	12	1,4	0,52	4 mtr.
905 032	32	34	0,3	16	1,4	0,49	4 mtr.
905 038	38	40,6	0,3	19	1,4	0,49	4 mtr.
905 051	51	53,6	0,3	25	1,2	0,43	4 mtr.
905 063	63	65,6	0,3	31	1,1	0,39	4 mtr.
905 070	70	73,1	0,3	35	1,1	0,34	4 mtr.
905 076	76	79,1	0,3	38	1	0,34	4 mtr.
905 083	83	86,1	0,3	41	1	0,29	4 mtr.
905 102	102	105,1	0,3	51	0,9	0,25	4 mtr.
905 114	114	117,1	0,3	57	0,8	0,21	4 mtr.
905 121	121	125,1	0,3	60	0,8	0,19	4 mtr.
905 127	127	130,1	0,3	63	0,8	0,17	4 mtr.
905 140	140	143,1	0,3	70	0,8	0,15	4 mtr.
905 152	152	155,6	0,3	76	0,6	0,14	4 mtr.
905 179	179	183,1	0,3	89	0,6	0,1	4 mtr.
905 203	203	207,1	0,3	101	0,5	0,07	4 mtr.
905 254	254	258,6	0,3	127	0,4	0,05	4 mtr.
905 305	305	309,6	0,3	152	0,1	0,03	4 mtr.

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de