APDatec 910B blau-gedeckt



Aufdruck
JA

Beständigkeit
POLYAMID

Farbe
BLAU - GEDECKT

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Material
POLYAMID12

Temperatur
- 40°C BIS + 90°C

Toleranz
DIN 73378

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 910B blau-gedeckt

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Länge m
910B 004 10 50	2	4	1	20	40	50 mtr.
910B 004 10 00	2	4	1	20	40	100 mtr.
910B 005 10 00	3	5	1	25	35	100 mtr.
910B 006 10 00	4	6	1	30	25	100 mtr.
910B 006 10 50	4	6	1	30	25	50 mtr.
910B 008 10 50	6	8	1	40	20	50 mtr.
910B 008 10 00	6	8	1	40	20	100 mtr.
910B 010 10 00	8	10	1	60	15	100 mtr.
910B 012 15 50	9	12	1,5	75	17	50 mtr.
910B 012 10 50	10	12	1	60	13	50 mtr.
910B 014 15 00	11	14	1,5	85	14	100 mtr.

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de