

# APDatec 916



**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

PTFE

**Farbe**

NATUR

**Lebensmittel**

EC2002/72 DM174/2004

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2011/65/EU

**Material**

PTFE

**Temperatur**

- 73°C BIS + 260°C

**Toleranz**

DIN 73378

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APDatec 916

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
916 004 10 00	2	4	1	42	127	100 mtr.
916 005 10 50	3	5	1	32	95	50 mtr.
916 006 10 50	4	6	1	20	60	50 mtr.
916 006 10 00	4	6	1	20	60	100 mtr.
916 008 15 50	5	8	1,5	29	88	50 mtr.
916 008 10 50	6	8	1	13	39	50 mtr.
916 008 10 00	6	8	1	13	39	100 mtr.
916 010 10 50	8	10	1	10	30	50 mtr.
916 009 08 50	8	9	0,85	10	30	50 mtr.
916 012 15 50	9	12	1,5	14	42	50 mtr.
916 012 10 50	10	12	1	9	27	50 mtr.
916 014 10 50	12	14	1	7	21	50 mtr.