

APDatec 925B blau-gedeckt



Aufdruck

JA

Beständigkeit

POLYURETHAN

Farbe

BLAU - GEDECKT

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

Polyurethan 98 Shore A

Temperatur

- 40°C BIS + 90°C

Toleranz

DIN 73378

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 925B blau-gedeckt

Nr.	Innen- \varnothing mm	Außen- \varnothing mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Länge m
925B 004 10 00	2	4	1	10	9	100 mtr.
925B 004 10 50	2	4	1	10	9	50 mtr.
925B 006 10 50	4	6	1	18	9	50 mtr.
925B 008 10 50	6	8	1	22	9	50 mtr.
925B 010 15 00	7	10	1,5	25	9	100 mtr.
925B 012 20 50	8	12	2	40	9	50 mtr.
925B 010 10 50	8	10	1	25	9	50 mtr.