

AQUAKIT L



Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

WEIß

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Spirale

HART-PVC

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 10°C BIS + 60 °C

Toleranz

ISO EN 1307

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

AQUAKIT L

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Länge m			
47 016 0500	16	20	2	50 mtr.			
47 020 0500	20	25	2,5	160	5	50 mtr.	12 kg
47 028 0500	28	32	2	180	5	50 mtr.	32 17,6 kg
47 032 0500	32	40	4	230	5	50 mtr.	25 kg
47 042 0500	42	50	4	260	5	50 mtr.	32,5 kg
47 055 0500	55	63	4	290	5	50 mtr.	
47 055 0250	55	63	4	290	5	50 mtr.	45 kg