

# Clearwater 20



Hochdruck Gummi Wasserschlauch für 20 Bar BD. Zur Förderung von Frischwasser, Brauchwasser und nicht aggressiven Medien. Dauerhaft gleichbleibende Leistungswerte und sehr hohe Standfestigkeit.

Abriebfest, licht- und ozonbeständig, alterungsbeständig, flexibel

Anwendungen: Hoch- und Tiefbau, Industrie, Kommunen, Handwerk, GALA-Bau, Landwirtschaft

**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

EPDM

**Farbe**

SCHWARZ/ORANGE STR

**Garn**

Cordgewebe

**Lebensmittel**

NEIN

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2011/65/EU

**Material**

EPDM

**Temperatur**

Von - 40°C bis + 100°C

**Toleranz**

ISO EN 1307

#### Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## Clearwater 20

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
259 013 0200	13	21	4	50	20	60	20 mtr.	5,2 kg
259 013 0400	13	21	4	50	20	60	40 mtr.	10,4 kg
259 025 0400	25	35	5	110	20	60	40 mtr.	24 kg