

Euro-Trix K



Beidseitig mit Klauenkupplung fertig montiert.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE EPDM

Farbe

SCHWARZ/ORANGE STR

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

EPDM/CR

Temperatur

- 20°C BIS + 100°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Euro-Trix K

Nr.	Innen- \varnothing mm	Außen- \varnothing mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
269 013 20 K	13	20	3,5	50	15	45	20 mtr.	5,6 kg
269 013 40 K	13	20	3,5	50	15	45	40 mtr.	10,9 kg
269 019 40 K	19	27	4	70	15	45	40 mtr.	17,7 kg
269 019 20 K	19	27	4	70	15	45	20 mtr.	9 kg