

Flexacier LT LACTIC



Flexibler Saugschlauch aus Weich-PVC verstärkt mit einer Federstahlspirale, innen und außen glatt. Freigegeben für Lebensmittel entsprechend der europäischen Richtlinie EU 10/2011 A, B, C und D1 (Milch).

Ideal für den Einsatz von Lebensmittelherstellung und -förderung, Transport von Milch, Getränkeherstellung und -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

TRANSPARENT

Lebensmittel

EU 10/2011 A, B, C, D1 (Milch)

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Spirale

STAHLSPIRALE

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 15°C BIS + 65°C

Toleranz

ISO EN 1307

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Flexacier LT LACTIC

| Nr. | Innen-ø mm | Außen-ø mm | Wandstärke mm | Biegeradius mm | kurzzeitiger Betriebsdruck bar | Vakuum bar | Länge m |
|--------------|------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------|---------|
| 286 019 0200 | 19 | 25 | 3 | 35 | 8 | 0,88 | 20 mtr. |
| 286 025 0200 | 25 | 33 | 4 | 42 | 8 | 0,88 | 20 mtr. |
| 286 030 0200 | 30 | 38 | 4 | 50 | 6 | 0,88 | 20 mtr. |
| 286 032 0200 | 32 | 41 | 4,5 | 53 | 6 | 0,88 | 20 mtr. |
| 286 040 0200 | 40 | 50 | 5 | 75 | 5 | 0,83 | 20 mtr. |
| 286 051 0200 | 51 | 61 | 5 | 100 | 4 | 0,78 | 20 mtr. |