

Goldschlange



Die Goldschlange® ist ein Gummischlauch mit schwarzer, poren- freier, glatter EPDM-Innenschicht und schwarzer, stoffgemusterter CR-Außenschicht.

Er ist Ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig so- wie abriebfest. er ist dämpfbar bis +130°C (max. 30 Minuten). Knick- und stoßfest, überfahrbar. 5 Jahre Garantie.

Anwendungen: GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Wie am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE EPDM

Farbe

SCHWARZ/GELBE WELLE

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

EPDM/CR

Temperatur

- 30° C BIS + 100° C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Goldschlange

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
268 010 40	10	17,2	3,6	45	30	90	40 mtr.	6,4 kg
268 013 40	13	20,8	3,9	50	30	90	40 mtr.	9 kg
268 016 40	16	23,2	3,6	70	25	75	40 mtr.	10,4 kg
268 019 40	19	27,8	4,4	80	25	75	40 mtr.	15,4 kg
268 022 40	22	31	4,5	100	20	60	40 mtr.	17,2 kg
268 025 40	25	34	4,5	160	20	60	40 mtr.	19,6 kg
268 032 40	32	43	5,5	175	12	36	40 mtr.	30,4 kg
268 038 40	38	51	6,5	250	12	36	40 mtr.	42 kg
268 050 40	50	65	7,5	300	10	30	40 mtr.	63,2 kg