GreenX OneFlat Bauschlauch



Bauflachschlauch aus Polyester-Gewebe, innen PVC-beschichtet. Fertig eingebunden mit APD Connect Aluminium Storz-Kupplungen. Endenschutzmanschetten.

Sehr hohe Druckfestigkeit, gute Abrieb- festigkeit, sehr robust. Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage. Verpackung: einzeln im Karton

Anwendungen: Im Bau- und Industrie-Bereich. Zum Abpumpen von Wasser, z. B. bei Überschwemmungen oder in Baustellen. Als Druckschlauch nach der Pumpe in Flutboxen.

Aufdruck
JA

Beständigkeit
WEICH-PVC

Farbe
WEIß

Garn
POLYESTERGARN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Material Innen
WEICH-PVC

Temperatur
- 20°C BIS + 80°C

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

GreenX OneFlat Bauschlauch

Nr.	Innen-ø mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Extra	kg/Stück
18215	25	10	30	5 mtr.	STORZ TYP D	0,65
18214	25	10	30	30 mtr.	STORZ TYP D	2,9
18224	25	10	30	15 mtr.	STORZ TYP D	1,55
18225	25	10	30	25 mtr.	STORZ TYP D	2,45
18231	25	10	30	7,5 mtr.	STORZ TYP C	
18213	25	10	30	20 mtr.	STORZ TYP D	2
18212	25	10	30	10 mtr.	STORZ TYP D	1,1
18206	51	10	30	15 mtr.	STORZ TYP C	3,64
18205	51	10	30	25 mtr.	STORZ TYP C	5,64
18216	51	10	30	5 mtr.	STORZ TYP C	1,644
18203	51	10	30	30 mtr.	STORZ TYP C	6,64
18200	51	10	30	20 mtr.	STORZ TYP C	4,64
18204	51	10	30	10 mtr.	STORZ TYP C	2,64
18217	76	10	30	5 mtr.	STORZ TYP B	2,535
18201	76	10	30	20 mtr.	STORZ TYP B	7,7
18208	76	10	30	15 mtr.	STORZ TYP B	6,11
18209	76	10	30	25 mtr.	STORZ TYP B	9,3
18207	76	10	30	10 mtr.	STORZ TYP B	4,51
18210	76	10	30	30 mtr.	STORZ TYP B	10,9
18202	102	7	21	20 mtr.	STORZ TYP A	11,9
18226	102	7	21	25 mtr.	STORZ TYP A	13,52
18218	102	7	21	5 mtr.	STORZ TYP A	5,12
18211	102	7	21	10 mtr.	STORZ TYP A	7,5
18219	102	7	21	15 mtr.	STORZ TYP A	9,32
18223	102	7	21	30 mtr.	STORZ TYP A	15,62

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de