

GreenX OneFlat L dunkelblau



Leichter Bauflachschlauch mit Seele und Decke aus PVC

Anwendungen: Zum Fördern und Abpumpen von Wasser, als Schutzschlauch zum Bündeln von Hydraulikschläuchen. Auch als Betonsilo-Auslaufschlauch verwendbar.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

DUNKELBLAU

Garn

POLYESTERGARN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

GreenX OneFlat L dunkelblau

Nr.	Innen-ø mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
71 032 0500	32	4	12	50 mtr.
71 038 0500	38	4	12	50 mtr.
71 040 1000	40	4	12	100 mtr.
71 040 0500	40	4	12	50 mtr.
71 050 1000	50	4	12	100 mtr.
71 075 0500	76	3	9	50 mtr.
71 100 0500	100	3	9	50 mtr.
71 150 0500	150	2	6	50 mtr.