

HydroK 16



Vielzweck-Gummischlauch mit 16 bar Betriebsdruck. Zur Förderung von Kohlewasser- und Kraftstoffen mit einem Benzolgehalt <50%. Rückführung von Öl und Fett inhydraulischen Kreisläufen sowie wässrige Lösungen, Meerwasser und geeignet zur Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzanlagen.

Beständigkeit

PVC/NBR

Garn

Polyestergarn

Lebensmittel

Nein

REACH

1907/2006 EC

RoHS

2011/65/EU

Material Außen

NBR/SBR

Material Innen

PVC/NBR

Temperatur

- 25°C BIS + 100°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

HydroK 16

Nr.	Innen- \varnothing mm	Außen- \varnothing mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
251 050 0400	50	66	8	300	30	90	40 mtr.	72,8 kg