

PleXus AT mit Armaturen



Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE WEICH-PVC

Farbe

Gelb mit orangem Streifen

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Gewebe

AT-Tricotgewebe

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

PleXus AT mit Armaturen

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Anschlussarmatur	Gewicht/Rolle
834 013 0250 K	12,5	16,8	2,15	10	30	25 mtr.	Messing-Klauenkupplung	3,5 kg
834 013 0500 K	12,5	16,8	2,15	10	30	50 mtr.	Messing-Klauenkupplung	6,9 kg
834 019 0250 K	19	24,4	2,7	7	21	25 mtr.	Messing-Klauenkupplung	6,3 kg
834 019 0500 K	19	24,4	2,7	7	21	50 mtr.	Messing-Klauenkupplung	12,3 kg
834 025 0250 K	25	31,6	3,3	6	18	25 mtr.	Messing-Klauenkupplung	10,5 kg
834 025 0500 K	25	31,6	3,3	6	18	50 mtr.	Messing-Klauenkupplung	20,3 kg