

PleXus Classic K



Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE WEICH-PVC

Farbe

GELB-GEDECKT

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

PleXus Classic K

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Anschlussarmatur	Gewicht/Rolle
80 013 25 K	12,5	17,1	2,3	55	10	30	25 mtr.	Messing-Klauenkupplung	3,5 kg
80 013 50 K	12,5	17,1	2,3	55	10	30	50 mtr.	Messing-Klauenkupplung	6,7 kg
80 019 50 K	18,6	24	2,7	100	8	24	50 mtr.	Messing-Klauenkupplung	12,2 kg
80 019 25 K	18,6	24	2,7	100	8	24	25 mtr.	Messing-Klauenkupplung	5,8 kg
80 025 25 K	25	32	3,5	140	6	18	25 mtr.	Messing-Klauenkupplung	12,3 kg