

Plexus



PVC-Wasserschlauch für 9 bar Betriebsdruck. Zur Förderung von Frisch- und Brauchwasser und nicht aggressiven Medien

Robust und leicht in der Handhabung, Licht- und ozonbeständig, abriebfest, phtalatfrei.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE WEICH-PVC

Farbe

GELB-GEDECKT

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Gewebe

Tricotgewebe

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

SEITE 1 VON 2

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Plexus

Nr.	Innen- \varnothing mm	Außen- \varnothing mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Gewicht/Rolle
825 013 0250	12,5	16,3	1,9	9	27	3,5 kg
825 013 0500	12,5	16,3	1,9	9	27	7 kg
825 019 0500	19	23,6	2,3	8	24	11,75 kg
825 019 0250	19	23,6	2,3	8	24	5,88 kg