

# Poolflexx Solar 491



Flexibler Schlauch aus modifiziertem TPO mit integrierten Muffen alle 1,5 Meter. Farbe schwarz. Solarheizschlauch für Poolbeheizung.

Anwendungen: Zur Verwendung als Solarheizschlauch für Poolbeheizung.

**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

EVA

**Farbe**

SCHWARZ

**Lebensmittel**

NEIN

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2011/65/EU

**Spirale**

OHNE

**Material**

LD POLYETHYLENE

**Temperatur**

- 20°C BIS + 60°C

**Toleranz**

ISO EN 1307

### Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## Poolflexx Solar 491

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
491 025 0300	25	28	1,5	75	1,5	0,39	30 mtr.
491 025 0510	25	28	1,5	75	1,5	0,39	51 mtr.
491 038 0090	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
491 038 0150	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
491 038 0120	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
491 032 0510	32	39	3,5	80	1,5	0,39	51 mtr.
491 032 0120	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
491 032 0150	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
491 032 0090	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
491 032 0210	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
490 038 1005	38	45	3,5	80	1,5	0,39	100,5 mtr.
491 038 0510	38	45	3,5	95	1,5	0,39	51 mtr.
491 038 0210	38	45	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
491 032 0300	38	45	3,5	95	1,5	0,39	30 mtr.
491 038 0300	38	45	3,5	95	1,5	0,39	30 mtr.