Poolflexx 490 blau

Flexibler Schlauch aus modifiziertem TPO mit integrierten Muffen alle 1,5 Meter. Farbe blau. Für die Reinigung von Pools.

Anwendungen: Für die Reinigung von Swimming-Pools.

Aufdruck
JA

Beständigkeit
EVA

Farbe
BLAU-GEDECKT

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Spirale
OHNE

Material
LD POLYETHYLENE

Temperatur
- 20°C BIS + 60°C

Toleranz
ISO EN 1307

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Poolflexx 490 blau

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
490 032 1005	32	39	3,5	80	1,5	0,39	100,5 mtr.
490 038 0210	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
490 032 0060	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
490 032 0510	32	39	3,5	80	1,5	0,39	51 mtr.
490 032 0300	32	39	3,5	80	1,5	0,39	31,5 mtr.
490 032 0120	32	39	3,5	80	1,5	0,39	12 mtr.
490 032 0210	32	39	3,5	80	1,5	0,39	21 mtr.
490 038 0510	38	45	3,5	95	1,5	0,39	51 mtr.
490 038 0300	38	45	3,5	95	1,5	0,39	30 mtr.

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de