

SMARTFLEX 0.4



Beständigkeit
POLYETHER-PU

Farbe
TRANSPARENT

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Spirale
STAHLSPIRALE

Material
PU

Temperatur
- 40°C BIS + 100°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

SMARTFLEX 0.4

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
554 025 0100	25	29	0,4	16	0,6	0,29	10 mtr.
554 030 0100	30	34	0,4	20	0,55	0,25	10 mtr.
554 040 0150	40	44	0,4	28	0,5	0,25	15 mtr.
554 040 0100	40	44	0,4	28	0,5	0,25	10 mtr.
554 050 0150	50	54	0,4	35	0,4	0,2	15 mtr.
554 050 0100	50	54	0,4	35	0,4	0,2	10 mtr.
554 060 0150	60	64	0,4	42	0,4	0,16	15 mtr.
554 060 0100	60	64	0,4	42	0,4	0,16	10 mtr.
554 070 0150	70	74	0,4	49	0,27	0,1	15 mtr.
554 070 0100	70	74	0,4	49	0,27	0,1	10 mtr.
554 075 0150	75	79	0,4	54	0,27	0,1	15 mtr.
554 080 0100	80	84	0,4	56	0,27	0,1	10 mtr.
554 080 0150	80	84	0,4	56	0,27	0,1	15 mtr.
554 100 0150	100	104	0,4	70	0,2	0,09	15 mtr.
554 100 0100	100	104	0,4	70	0,2	0,09	10 mtr.
554 120 0150	120	124	0,4	88	0,2	0,08	15 mtr.
554 120 0100	120	124	0,4	88	0,2	0,08	10 mtr.
554 140 0150	140	144	0,4	92	0,15	0,08	15 mtr.
554 140 0100	140	144	0,4	92	0,15	0,08	10 mtr.
554 150 0150	150	154	0,4	105	0,1	0,07	15 mtr.
554 150 0100	150	154	0,4	105	0,1	0,07	10 mtr.
554 160 0150	160	164	0,4	114	0,09	0,06	15 mtr.
554 160 0100	160	164	0,4	114	0,09	0,06	10 mtr.
554 180 0100	180	184	0,4	128	0,09	0,06	10 mtr.
554 200 0100	200	204	0,4	140	0,08	0,05	10 mtr.
554 225 0100	225	229	0,4	200	0,06	0,04	10 mtr.
554 250 0100	250	254	0,4	205	0,05	0,04	10 mtr.
554 300 0100	300	304	0,4	210	0,03	0,03	10 mtr.