

SMARTFLEX SMT Comfort gelb



Beschreibung: 5-lagiger PVC-Qualitäts Schlauch, UV- und Ozonfest, frei von Algenbildung, phtalatrei, hochfestes Polyestergerarn mit patentierter SMT Steady Mesh Technology die aktiv gegen das Verdrehen des Schlauches wirkt.

Eigenschaften: Extrem handlich, hervorragende Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, hohe Knick- und Quetschbeständigkeit.

Anwendungen: Für Gartenarbeit und Bewässerung.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

GELB/GRÜN/SILBER

Garn

POLYESTERGARN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

SMARTFLEX SMT Comfort gelb

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
833 013 30	12,5	17,4	2,45	14	42	30 mtr.
833 013 50	12,5	17,4	2,45	14	42	50 mtr.
833 013 10	12,5	17,4	2,45	14	42	10 mtr.
833 013 25	12,5	17,4	2,45	14	42	25 mtr.
833 013 20	12,5	17,4	2,45	14	42	20 mtr.
833 013 15	12,5	17,4	2,45	14	42	15 mtr.
833 016 50	15	20,3	2,65	12	36	50 mtr.
833 016 25	15	20,3	2,65	12	36	25 mtr.
833 016 15	15	20,3	2,65	12	36	15 mtr.
833 019 25	19	25,4	3,2	9	27	50 mtr.
833 019 00	19	25,4	3,2	9	27	100 mtr.
833 019 25	19	25,4	3,2	9	27	25 mtr.
833 025 00	25	32,8	3,9	7	21	100 mtr.
833 025 25	25	32,8	3,9	7	21	25 mtr.
833 025 50	25	32,8	3,9	7	21	50 mtr.