

SMARTFLEX SMT Comfort



Beschreibung: 5-lagiger PVC-Qualitäts Schlauch, UV- und Ozonfest, frei von Algenbildung, phtalatifrei, hochfestes Polyestergarn mit patentierter SMT Steady Mesh Technology die aktiv gegen das Verdrehen des Schlauches wirkt.

Eigenschaften: Extrem handlich, hervorragende Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, hohe Knick- und Quetschbeständigkeit.

Anwendungen: Für Gartenarbeit und Bewässerung.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

GRAU/ORANGE

Garn

POLYESTERGARN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 15°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

SMARTFLEX SMT Comfort

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
801 013 0500	12,5	17,4	2,45	14	42	50 mtr.	7 kg
801 013 1000	12,5	17,4	2,45	14	42	100 mtr.	14 kg
801 013 0100	12,5	17,4	2,45	14	42	10 mtr.	1,4 kg
801 013 0300	12,5	17,4	2,45	14	42	30 mtr.	4,2 kg
801 013 0250	12,5	17,4	2,45	14	42	25 mtr.	3,5 kg
801 013 0200	12,5	17,4	2,45	14	42	20 mtr.	2,8 kg
801 016 0500	15	21,3	2,65	12	36	50 mtr.	9 kg
801 016 0250	15	21,3	2,65	12	36	25 mtr.	4,5 kg
801 016 0150	15	21,3	2,65	12	36	15 mtr.	2,7 kg
801 019 1000	19	25,4	3,2	9	27	100 mtr.	27 kg
801 019 0500	19	25,4	3,2	9	27	50 mtr.	13,5 kg
801 019 0250	19	25,4	3,2	9	27	25 mtr.	6,75 kg
801 019 0100	19	25,4	3,2	9	27	10 mtr.	2,7 kg
801 025 0500	25	32,8	3,9	7	21	50 mtr.	21,5 kg
801 025 0250	25	32,8	3,9	7	21	25 mtr.	10,75 kg