

SMARTFLEX SMT K Comfort



Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

GRAU/ORANGE

Garn

POLYESTERGARN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 15°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

SMARTFLEX SMT K Comfort

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
801 013 0250 K	12,5	17,4	2,45	14	42	25 mtr.	3,8 kg
801 013 0500 K	12,5	17,4	2,45	14	42	50 mtr.	7,3 kg
801 019 0500 K	19	25,4	3,2	9	27	50 mtr.	13,8 kg
801 019 0250 K	19	25,4	3,2	9	27	25 mtr.	7,05 kg