

Smartflex SMT Premium



Beschreibung: 5-lagiger PVC-Premium Schlauch, UV- und Ozonfest, frei von Algenbildung, phtalatfrei, hochfestes Polyestergarn mit patentierter SMT Steady Mesh Technology die aktiv gegen das Verdrehen des Schlauches wirkt.

Eigenschaften: Extrem handlich, hervorragende Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, hohe Knick- und Quetschbeständigkeit.

Anwendungen: Für Gartenarbeit und Bewässerung.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

SILBER/GRÜN

Garn

POLYESTERGARN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Smartflex SMT Premium

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
831 013 50	12,5	17,7	2,6	14	42	50 mtr.
831 013 15	12,5	17,7	2,6	14	42	15 mtr.
831 013 30	12,5	17,7	2,6	14	42	30 mtr.
831 013 25	12,5	17,7	2,6	14	42	25 mtr.
831 016 1000	15	20,8	2,9	12	36	100 mtr.
831 016 50	15	20,8	2,9	12	36	50 mtr.
831 016 25	15	20,8	2,9	12	36	25 mtr.
831 016 15	15	20,8	2,9	12	36	15 mtr.
831 019 1000	19	25,4	3,2	9	27	100 mtr.
831 019 50	19	26	3,5	9	27	50 mtr.
831 019 25	19	26	3,5	9	27	25 mtr.
831 025 1000	25	32,8	3,9	7	21	100 mtr.
831 025 25	25	33,2	4,1	7	21	25 mtr.
831 025 0500	25	33,2	4,1	7	21	50 mtr.