

Tigerflex PLUS GK



Aufdruck

JA

Beständigkeit

EPDM

Farbe

SCHWARZ/4 GELBE STR

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

EPDM

Temperatur

- 40°C BIS + 100°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Tigerflex PLUS GK

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
809 013 40 GK	13	20,6	3,8	50	20	60	40 mtr.	8,8 kg
809 013 10 GK	13	20,6	3,8	50	20	60	10 mtr.	2,4 kg
809 013 20 GK	13	20,6	3,8	50	20	60	20 mtr.	4,5 kg
809 013 15 GK	13	20,6	3,8	50	20	60	15 mtr.	3,45 kg
809 019 40 GK	19	28	4,5	65	20	60	40 mtr.	15,5 kg
809 019 20 GK	19	28	4,5	65	20	60	20 mtr.	7,9 kg