

Trix-Rotstrahl GK



TRIX ROTSTRAHL® fertig eingebunden mit Klauenkupplungen TRIX ROTSTRAHL® ist der Premium-Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, Landwirtschaft und vielen anderen Bereichen.

Schwarze, porenfrei, glatte EPDM-Innenschicht mit Druckträger aus synthetischem Garn. Schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, Ozon-, witterungs- und UV-beständig, hochflexibel und robust. Ab DN 28 stoffgemustert.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

EPDM

Farbe

SCHWARZ/ROT STREIFEN

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

EPDM

Temperatur

- 40°C BIS + 100°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Trix-Rotstrahl GK

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
267 013 40 SP	13	19,6	3,3	50	20	60	40 mtr.	10 kg