

Trix-Rotstrahl SP



TRIX ROTSTRAHL® auf Spule für Schlauchcenter TRIX ROTSTRAHL® ist der Premium-Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, Landwirtschaft und vielen anderen Bereichen.

Schwarze, porenfrei, glatte EPDM-Innenschicht mit Druckträger aus synthetischem Garn. Schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, Ozon-, witterungs- und UV-beständig, hochflexibel und robust. Ab DN 28 stoffgemustert.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

EPDM

Farbe

SCHWARZ/ROT STREIFEN

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

EPDM

Temperatur

- 40°C BIS + 100°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Trix-Rotstrahl SP

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
267 019 20 SP	19	27	4	65	20	60	20 mtr.	8,9 kg