

Trix-Rotstrahl



Trix Rotstrahl® ist ein EPDM Gummischlauch mit schwarzer, poren- freier, glatter EPDM-Innen- und Außenschicht. Außenschicht mit roten Streifen. Der Druckträger ist synthetisches Garn.

Er ist Ozon-, witterungs- und UV- beständig, ab DN 28 stoffgemustert. Hochflexibel und robust.

Anwendungen: TRIX ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

EPDM

Farbe

SCHWARZ/ROT STREIFEN

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

EPDM

Temperatur

- 40°C BIS + 100°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Trix-Rotstrahl

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
267 013 40	13	19,6	3,3	50	20	60	40 mtr.	9,8 kg
267 013 20	13	19,6	3,3	50	20	60	20 mtr.	4,9 kg
267 016 40	16	23	3,5	60	20	60	40 mtr.	13,2 kg
267 019 20	19	27	4	65	20	60	20 mtr.	8,7 kg
267 019 40	19	27	4	65	20	60	40 mtr.	17,4 kg
267 022 40	22	31	4,5	70	20	60	40 mtr.	20,8 kg
267 025 40	25	34	4,5	110	20	60	40 mtr.	23,2 kg
267 028 40	28	38	5	120	15	45	40 mtr.	28,6 kg
267 030 40	30	41	5,5	140	15	45	40 mtr.	33,4 kg
267 032 40	32	43	5,5	170	15	45	40 mtr.	34,8 kg
267 035 40	35	46	5,5	180	15	45	40 mtr.	37,6 kg
267 038 40	38	50	6	200	15	45	40 mtr.	44 kg
267 040 40	40	52	6	240	15	45	40 mtr.	46 kg
267 042 40	42	54	6	250	10	30	40 mtr.	50 kg
267 050 40	50	64	7	300	10	30	40 mtr.	62,6 kg