

## APDatec 274 Flexacier OIL



Flexibler Saugschlauch aus ölbeständigem Weich-PVC verstärkt mit einer Feder- stahlspirale, innen und außen glatt.

Anwendungen: Für Ölabsaugung, Transport von ölhaltigen Flüssigkeiten oder für die Füllstandsanzeige in Tankbehälter.

**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

WEICH-PVC Ölbeständig

**Farbe**

TRANSPARENT

**Lebensmittel**

Nein

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2011/65/EU

**Spirale**

STAHLSPIRALE

**Material**

WEICH-PVC Ölbeständig

**Temperatur**

- 15°C BIS + 65°C

**Toleranz**

ISO EN 1307

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APDatec 274 Flexacier OIL

Nr.	Innen- $\varnothing$ mm	Außen- $\varnothing$ mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Vakuum bar	Länge m
274 019 0300	19	26,4	3,8	32	3,2	10	0,75	30 mtr.
274 025 0300	25	33	4	42	3,2	10	0,65	30 mtr.
274 025 0500	25	33	4	42	3,2	10	0,65	30 mtr.